



Tehokas A4-koon mustavalkomonitoimilaite vaativammalle käyttäjälle

ES4192 MFP on 4-in-1-monitoimilaite, joka tarjoaa riittävää nopeutta, toiminnallisuutta ja tulostuslaatua vastaamaan vaativampien käyttäjien tarpeisiin. Tämä tehokas monitoimilaite tuottaa asiakirjoja nopeasti ja sisältää automaattisen kaksipuolisen kopioinnin, tulostuksen, skannauksen ja faksauksen toiminnot, jotka säästävät aikaa ja paperia.

ES4192 MFP on helppo käyttää ja sisältää 7 tuuman LCD-värikosketusnäytön, intuitiivisen valikkojärjestelmän ja parannetun ohjetoiminnon. Jakaminen on helppoa gigatavuisen verkkoyhteyden ansiosta, ja OKI:n erittäin luotettava digitaalinen LED-teknologia takaa mielenrauhan. 12 000 sivun väriainekasetti pitää käyttökulut kurissa, ja ES4192 MFP vastaa kaikkia nykyisiä ja tulevia tulostustarpeitasi.

Erinomainen suorituskyky yrityksellesi

- Automaattinen kaksipuolinen kopiointi, tulostus, skannaus ja faksaus yhdellä työpöytälaitteella
- 50 arkin peruutustoiminnolla varustettu asiakirjojen syöttölaite käsittelee monisivuiset ja yksi- ja kaksipuoliset asiakirjat helposti
- Automaattisella tunnistuksella varustettu 100 arkin monitoimialusta, 250 arkin alusta (jopa 880 arkkiä) ja 50 arkin peruutustoiminnolla varustettu asiakirjojen syöttölaite
- 10/100/1000 Ethernet
- Ensimmäisen sivun tulostus alle 10 sekunnissa
- Nopea tulostus (jopa 40 sivua minuutissa) ja ensimmäisen sivun tulostus vain 4,5 sekunnissa

- 17 sekunnin lämpenemisaika syvästä lepotila
- Tehokkaan kuvankäsittelyn ja suuren muistin ansiosta kopiointi on nopeaa ja tehokasta
- 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustarkkuus varmistaa neulanterävän tarkkuuden jokaisella tulostuskerralla
- Äärimmäisen luotettava LED-teknologia tukee sekä tulostusta ja skannausta

Tuottavuutta ja työnkulkua parantavat toiminnot

- Mukautettava 7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö mukaan lukien QWERTY-näppäimistö ja parannettu ohjetoiminto
- Työmakrotoiminto tallentaa ja hakee nopeasti usein käytettyjä tehtäviä
- Suojattu tulostus suojaa luottamukselliset asiakirjat
- Väri- ja mustavalkoasiakirjojen skannaus suoraan USB-asemaan, tietokoneelle (PC ja Mac), verkkoon tai kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite
- Tulostus suoraan USB-tikulta, skannaus suoraan USB-tikulle
- Suora LDAP-osoitehaku yhteystiedoille ja sähköpostiosoitteille palvelimen hakemistosta
- Tehokas faksaus 40:llä yhden näppäimen pikavalinnalla ja 300 lyhytvalinnalla, ja 200 sivun muisti, joka varmistaa, että faksit menevät perille
- Asiakirjojen faksaus suoraan tietokoneesta
- Ohjaimen asennus yhdellä napsautuksella

Entistä parempi tehokkuus ja pienempi ympäristövaikutus

- Hiljainen tila vähentää melutasoa ja energiankulutusta
- 1,9 W:n syvä lepotila ja erittäin nopea palautumisaika säästävät virtaa vaikuttamatta suorituskykyyn
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa
- Täyttää Energy Star 2.0 -vaatimukset

smartPrintSuperVision - Kätevät apuohjelmat helpottavat tulostuksen hallintaa

- Reaaliaikaiseen valvontaan, raportointiin ja hallintaan
- Helpottaa tulostuksen kulutuksen valvontaa ja kulujen hallintaa koko yrityksessä

Mobiilitulostus mahdollistaa tulostamisen liikkeellä ollessa

- Helppo tulostus älypuhelimesta tai tablettitietokoneesta. Tämä tulostin on yhteensopiva Google Cloud Printin ja Applen AirPrintin kanssa, joten voit tulostaa missä tahansa, ilman liittämää suoraan tulostimeen

A4	✓
Mustavalkoinen	✓
Duplex-tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus	✓
Tulostuskoot: A6 – 210 x 1 321 mm, enintään 163 g/m ²	✓
1 – 15 käyttäjää	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES4192 MFP – mustavalkomonitoimilaite

TULOSTIN	
A4-tulostusnopeus	40 s/min
Ensimmäisen sivun tulostus	4,5 sekuntia
Lämpenemisaika	17 sekuntia syvästä lepotilasta, 60 sekuntia käynnistyksestä
Suorittimen nopeus	667MHz
SKANNERI	
Optinen tarkkuus	600 dpi
Nopeus	Jopa 6 sekuntia/sivu (väritulostus) ja 2 sekuntia/sivu (mustavalkotulostus)
Värisvyvyys	Tulo 48 bittii // lähtö 24 bittii
Asiakirjan syöttö	50 arkin automaattinen arkisyöttölaite (RADF), tasoskanneri
Kontrasti	7 tasoa
Formaatti	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High compression PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF Actkey Utility -sovelluksesta)
Osoitekirja	LDAP, 300 sähköpostiosoitetta, 20 ryhmäosoitetta
Skannaus	FTP, HTTP, USB-muistitiku, sähköposti, TWAIN, CIFS ja skannaus Actkey Utility -sovellukseen ja faksiin
KOPIOINTI	
Ensimmäinen kopio	10 sekuntia
Nopeus	Jopa 37,5 kopiota/min
Tulostustarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Pienennys/suurennus	Zoomaus 25-400 %
Kopioiden enimmäismäärä	99
FAKSI	
Liitännät	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Nopeus	ITU-T G3 (Super G3) jopa 33,6 kb/s, jopa 2 s/sivu
Lyhytvalinnat	40 yhden näppäimen pikavalintaa (8 x 5 shift-näppäimellä), 300 lyhytvalintaa
Ryhmit	Jopa 20
Yleislähetykset	Enintään 100
Sivumuisti	4Mt (n. 200 sivun lähetys ja vastaanotto)
KÄYTTÖPANEELI	
LCD-kosketusnäyttö	7 tuuman (17,5 cm) taustavalaistu LCD-värikosketusnäyttö ja näppäimistö; 23 painiketta, 2 merkkivaloa
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitännät	USB 2.0 -laite, 10/100/1000 Ethernet, USB x 1 (edessä)
Ohjaukset	PostScript3 (emulointi), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IPV4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP-protokollalla, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, suojatun protokollan palvelin, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus ¹	Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows 8 (32- ja 64-bittinen), Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2003 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (32- ja 64-bittinen); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9
Pitkälle kehittynyt tekniikka ja suojaus	IP-suodatus, MAC-suodatus, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Apuohjelmat ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, kokoonpanotyökalu ² , OKI LPR ² , Op-Panel-latausohjelmisto, Storage Device Manager ²
Asiakirjan hallinta	Nuance PaperPort SEV14 ³ , Nuance OmniPage SEV18 ³

¹Katso uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI Executive Series -verkkosivuilta; ²vain Windows

Tarvikeetiot: Tulostimesi suojaamiseksi ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKIn alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnustaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.

FONTIT	
Sisäiset fontit	Skaalattavat fontit: 87 PCL-fontit ja 136 PostScript-fontit, PCL-bittikarttafontit, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP-viivakoodi
Viivakoodi	10 yksiuulotteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 kaksiuulotteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi

TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	1200 x 1200 dpi
PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 250 arkkia (80 g/m ²); Monitoimialusta: 100 arkkia (80 g/m ²); Peruutustoiminnolla varustettu syöttölaite: 50 arkkia (80 g/m ²)
Paperikapasiteetti toinen lokero (lisävaruste)	530 arkkia (80 g/m ²)
Enimmäispaperikapasiteetti	880 arkkia (80 g/m ²)
Paperikoot	Lokero 1: A4, A5, B5, A6; Lokero 2: A4, A5, B5; Monitoimialusta: A4, A5, B5, A6, kirjekuoret (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), mukautettu koko (pituus maks. 1321 mm sis. bannerit), 4 x 6 tuumaa, 5 x 7 tuumaa; Kaksipuolinen tulostus: A4, B5; Peruutustoiminnolla varustettu syöttölaite: A4, A5, B5
Paperin paino	Lokero 1/2: 60–120 g/m ² ; Monitoimialusta: 60–163 g/m ² ; kaksipuolinen tulostus: 60–120 g/m ² ; Peruutustoiminnolla varustettu syöttölaite: 60–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Vakio
Tulostuskapasiteetti	Tulostuspuoli alaspäin: 150 arkkia (80 g/m ²); tulostuspuoli ylöspäin: 100 arkkia (80 g/m ²)

YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	512 Mt:n RAM, 3 Gt:n eMMC
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/-kosteus: 10 °C–32 °C (suositus 17 °C–27 °C) / suhteellinen kosteus 20 %–80 % (suositus 50 %–70 %) / Säilytyslämpötila/-kosteus: -10–43 °C / suhteellinen kosteus 10–90 %
Jännite	230 V vaihtovirta +/- 10%, 50 tai 60Hz +/-2%
Tehonkulutus	Keskimäärin: 630 W; Enim.: 950 W; Lepotila: 95 W; Virransäästötila: < 12 W; Syvä lepotila: < 1,9 W
Melutaso	Käytössä: 55 dB(A) tai vähemmän; Valmiustila: 30 dB(A); Virransäästö: Äänetön
Mitat (K x L x S)	455 x 427 x 478mm; kanssa toinen lokero 593 x 427 x 478mm
Paino	Noin 21kg
Kapasiteetit	Enintään: 80 000 sivua/kk; Suositellaan: 500 - 5 000 sivua/kk
Takuu	1 vuosi
Tuotteen tilausnumerot	ES4192 MFP: 45762132

LISÄLAITTEET (TILAUSNUMERO)	
2. paperilokero	44575714
KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)	
Musta värikasetti* (12 000 sivua)	45807116
Kuvarumpu** (25 000 sivua)	01283601

* Väriaine: A4-sivujen kapasiteetti on ilmoitettu ISO/ISC 19752 -standardin mukaisesti. Tulostin toimitetaan 10 500 sivun värikasetilla.

** Rumpu: Keskimääräinen kesto



OKI SYSTEMS (FINLAND) OY

Vänrikinkuja 3

02600 Espoo

Suomi

Puh. +358 207 900 800

Faksi +358 207 900 809

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

OKI

Open up your dreams